

Link do produktu: <https://77hobby.pl/radiolink-at-9-mode-2-odbiornik-r9d-p-130.html>

RadioLink AT-9 mode 2 + odbiornik R9D

Cena	449,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Numer katalogowy	RLKAT9BOX
Producent	RadioLink

Opis produktu

RadioLink AT-9 jest 10-kanalową aparaturą pracującą z częstotliwością 2.4GHz przeznaczoną zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z lataniem jak również dla doświadczonych profesjonalistów. Ta wszechstronna aparatura umożliwia sprawne sterowanie praktycznie wszystkimi typami modeli RC poczynając od samolotów, łodzi oraz helikopterów kończąc na multicopterach (dronach).

AT-9 dzięki posiada wiele funkcji znanych z droższych modeli aparatur RC, np.: wyświetla dane telemetryczne z kompatybilnych odbiorników, wspiera szynę SBUS, umożliwia aktualizację oprogramowania przez port USB, udostępnia alarm wibracyjny.

Wyposażona jest w system DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum System) oraz obsługuje efektywną i odporną na zakłócenia modulację QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) dzięki czemu zapewnia lepszą wydajność oraz stabilną kontrolę na długie dystanse. Stabilny zasięg: powyżej 900m na ziemi i 1500m w powietrzu.

AT-9 posiada alarm wibracyjny szczególnie przydatny w głośnym otoczeniu, który może ostrzegać np. o niskim poziomie napięcia akumulatora w modelu, co wydatnie podnosi bezpieczeństwo latania. Aparatura posiada wbudowany 16 kolorowy wyświetlacz LCD 2.8" o rozdzielczości 240x320 pixeli, na którym wyświetlane są najważniejsze informacje telemetryczne, dotyczące statusu wybranych elementów modelu.

Zaimplementowana funkcja telemetryki pozwala na wyświetlanie informacji telemetrycznych dostarczanych z kompatybilnych odbiorników, np. RadioLink R9D. Mogą to być np.: wskazanie siły sygnału sterującego (tzw. RSSI), napięcie odbiornika i baterii dodatkowej, prędkość obrotów silnika, danych GPS itp. Dzięki dostępowi do programowalnych mikserów z graficznym podglądem możliwa jest zmiana krzywych przepustnicy czy wychylenia serwomechanizmów.

AT-9 posiada dedykowany tryb Multi-Rotor dostępny w z poziomu menu wyświetlacza aparatury.

RadioLink AT-9 jest bardzo ergonomiczna. Posiada dwa pokręta, dwa suwaki (dostępne od spodu aparatury), trzy 3-pozycyjne przełączniki i pięć przełączników 2-pozycyjnych, w tym a przełącznik trybu trenera. Każdy z przełączników może być przypisany do odpowiednich kanałów.

Kanały w RadioLink AT-9 (wraz z kompatybilnymi odbiornikami) pracują pracują z rozdzielczością 4096 kroków, zapewniając płynność działania podłączonych elementów wykonawczych (serwomechanizmów) oraz przekazywania danych do np. kontrolerów lotu.



Specyfikacja:

- Częstotliwość: 2.4GHz DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum System)
- Pobór prądu: < 105mA
- Napięcie: 7.4V ~ 15V
- Zasięg: powyżej 900m na ziemi i 1500m w powietrzu
- Ilość kanałów: 10
- Tryb symulatora: Tak (w tym trybie nadajnik aparatury jest wyłączony)
- Wyświetlacz: 16 kolorowy wyświetlacz LCD 2.8" o rozdzielczości 240x320 pixeli
- Przełączniki: dwa pokręta oraz dwa suwaki, trzy 3-pozycyjne przełączniki i pięć przełączników 2-pozycyjnych (w tym a przełącznik trybu trenera)
- Wymiary: 183 x 193 x 100mm
- Waga: 880g
- Kompatybilność: odbiorniki RadioLink DSSS, np. R9D, R10D.

Zakres dostawy:

- Aparatura RadioLink AT-9 (mode 2)
- Odbiornik RadioLink R9D
- Koszyk na 8 baterii AA
- Instrukcja obsługi (na płycie CD)