

Link do produktu: <https://77hobby.pl/radiolink-r9d-odbiornik-109ch-p-131.html>

RadioLink R9D odbiornik 10/9ch

Cena	99,00 zł
Dostępność	W MAGAZYNIE (wysyłka 24h)
Czas wysyłki	1 dzień
Numer katalogowy	RLKR9D
Producent	RadioLink
System	DSSS
Telemetry	TAK
SBUS	TAK
CPPM	NIE
RSSI	TAK
WE/WY analogowe	NIE
Receive interface	TAK

Opis produktu

RadioLink R9D jest 10-kanalowym odbiornikiem (10 kanałów przez SBUS, 9 przez porty PWM), pracującym z częstotliwością 2.4GHz w systemie DSSS, współpracujący z kompatybilnymi aparaturami RadioLink.

R9D jest odbiornikiem 10-kanalowym, przy czym wszystkie 10 kanałów dostępne jest przez port SBUS i może być przekazane do kompatybilnych urządzeń, np. kontrolerów lotu lub wykorzystanych do podłączenia aż dziesięciu serwomechanizmów SBUS. Pracując w trybie SBUS kanały od 5 do 10 dostępne są także na oznaczonych na czerwono portach PWM (są to jednak te same kanały, co kanały 5-10 na szynie SBUS, a nie pięć dodatkowych, niezależnych kanałów).

R9D posiada 9 portów konwencjonalnych PWM, do podłączenia tradycyjnych serwomechanizmów analogowych lub cyfrowych.

Odbiornik R9D dostarcza informacje telemetryczne o własnym napięciu zasilania oraz wskazanie siły odbieranego sygnału RSSI. Współpracując z kompatybilnym czujnikami może przekazywać więcej informacji o stanie komponentów modelu RC: np. czujnik telemetryczny PRM-01 dostarcza informację o napięciu zewnętrznej baterii np. głównej baterii modelu RC. Dane transmitowane są przez RadioLink Receive Interface.



77Group Kowalski Szelaąg S.J.

ul. J. Słowackiego 5A

05-504 Złotokłós

tel. 22 213 90 31

NIP: 1231324134

REGON: 365397003

nr BDO: 000014317

a czujnik PRM-02 umożliwia podłączenie kontrolera lotu Pixhawk/APM i przekazywanie wybranych informacji telemetrycznych odczytywanych z tych kontrolerów lotu.

Specyfikacja:

- Częstotliwość: 2.4GHz DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum System)
- SBUS: Tak
- RadioLink Receive Interface: Tak
- Napięcie: do 10V
- Pobór prądu: 38-45 mA (przy napięciu 5V)
- Rozdzielczość: 4069
- Telemetria: Tak
- Ilość kanałów: 10 (9 kanałów przez PWM, 10 kanałów przez SBUS)
- Rozmiary: 43 x 24 x 15mm
- Waga: 11g
- Kompatybilność: aparatury RadioLink DSSS, czujniki telemetryczne RadioLink wyposażone w Receive Interface

Zakres dostawy:

- Odbiornik RadioLink R9D