77Group Kowalski Szeląg S.J.
ul. J. Słowackiego 5A
05-504 Złotokłos
tel. 22 213 90 31

NIP: 1231324134
REGON: 365397003
nr BDO: 000014317

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:50

Link do produktu: https://77hobby.pl/frsky-drazek-do-horus-x12s-z-przyciskiem-i-potencjometrem-springback-p-155.html



FrSky drążek do Horus X12S z przyciskiem i potencjometrem Springback

Cena	**108,00 zł**
Cena regularna	~~**153,00 zł**~~
Dostępność	**W MAGAZYNIE (wysyłka 24h)**
Czas wysyłki	**1 dzień**
Numer katalogowy	**FRSX12SSTCKPOTSB**
Producent	**FrSky**

Opis produktu

Zamiennik drążka do Horusa X12S wyposażony w przycisk na korpusie drążka oraz potencjometr Springback (powracający) na jego szczycie.

Umożliwia rozbudowę Horusa o dwa dodatkowe, łatwo dostępne wejścia, których użycie nie wymaga odrywania palców od drążków podczas sterowania modelem. Przycisk na korpusie drążka jest chwilowy (aktywny w momencie przyciskania), potencjometr wraca do pozycji zerowej po puszczeniu.

W zestawie kompletny drążek, do montażu zamiast oryginalnego drążka, wraz z wtykami i pinami do zaciskania.

Specyfikacja

- średnica: 25.0 mm
- długość: 67.2 mm

Podłączenie

- potencjometr: czerwony (VCC), czarny (GND) i żółty (sygnał) (przewody krótkie)
- obwód przycisku: czerwony i żółty (przewody długie)

Płyta główna w Horusie X12S posiada tylko po jednym dodatkowym porcie na każdy z koszyków gimbali (2-pinowe porty oznaczone na płycie jako P20 i P32). Aktualna wersja OpenTX nie obsługuje jeszcze tych portów, zatem pełne podłączenie drążka (przycisk i potencjometr) wymaga odłączenia dwóch fabrycznie przyłączonych wejść (przełączników lub potencjometrów) i w ich miejsce podłączenie przycisku i przełącznika z drążka. Gdy OpenTX będzie wspierać porty P20 / P32 konieczne będzie odłączenie tylko jednego z fabrycznych wejść, ale do tych portów będzie możliwe podłączenie tylko przycisku (mają tylko dwa 2-piny). Do podłączenia potencjometru konieczne będzie wykorzystanie jednego z 3-pinowych portów płyty głównej, np. portów K1 / K3, gdzie fabrycznie podłączone są potencjometry (tzw. "slidery") dostępne z tyłu obudowy.