

Link do produktu: <https://77hobby.pl/ladowarka-akumulatorow-li-ion-18500-18650-p-219.html>

Ładowarka akumulatorów Li-Ion 18500 / 18650

Cena	59,00 zł
------	-----------------

Dostępność	W MAGAZYNIE (wysyłka 24h)
------------	----------------------------------

Czas wysyłki	1 dzień
--------------	----------------

Numer katalogowy	XTRVC2
------------------	---------------

Opis produktu

VC2 to profesjonalna, dwukanałowa, kompaktowa ładowarka procesorowa z trzystopniowym procesem ładowania TC/CC/CV i wyświetlaczem LCD do akumulatorów Li-ion 3.6 / 3.7V o dowolnej pojemności w rozmiarach 10440, AAA, 14500, AA, 14650, 16340, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700, 22650, 25500, 26650.

Najważniejsze cechy:

- sterowany procesorem trzystopniowy proces ładowania TC/CC/CV
- dwa niezależne kanały ładowania
- wyświetlacz LCD informujący o napięciu ogniwa i prądzie ładowania
- informuje o prądzie wykorzystanym do naładowania - możliwość zmierzenia pojemności ogniwa (błąd pomiarowy $\pm 5\%$)
- zasilana dowolną ładowarką micro USB lub z portu USB komputera
- niewielkie wymiary - łatwa w przenoszeniu
- funkcja reaktywacji głęboko rozładowanych ogniw
- zabezpieczenia: zwarciovowe, termiczne, przed odwrotną polaryzacją

Specyfikacja:

- Ładowane rodzaje ogniw : akumulatory Li-ion 3.6 / 3.7V, zabezpieczone i niezabezpieczone
- Ilość ładowanych ogniw: 1-2
- Obsługiwane rozmiary akumulatorów: 18700 , 14500 , 22650 , 25500 , 18350 , 18650 , 18500 , 17670 , 10440 , 17500 , 14650 , 16340 (RCR123) , 26650
- Napięcie wejściowe : DC 5V
- Metoda ładowania: system procesorowy TC/CC/CV
- Prąd ładowania w systemie CC: 50-500mA
- Napięcie zakończenia ładowania: 4,2V $\pm 0,05V$
- Zabezpieczenie: termiczne, zwarciovowe, przed odwrotnym włożeniem akumulatora
- Prąd wejściowy: minimum 5V 1A, rekomendowane 5V 2A
- Gniazdo zasilania: micro USB
- Wymiary: 131x66x33mm
- Waga: 109 g

Zakres dostawy

- Ładowarka VC2
- Kabel USB - micro USB
- Instrukcja obsługi